



**Научно-производственное
предприятие «МЕТА»**
199178, Россия, Санкт-Петербург
В. О. 5-я линия, д.68, к.3, лит. «Г»
8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44
meta@meta-spb.com
meta-spb.com



Научно-производственное
предприятие

МИКРОФОН

МЕТА 6339

**ПАСПОРТ
ФКЕС 425681.003 ПС**



6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Микрофон МЕТА 6339

в количестве _____ шт.

Упакован в индивидуальный полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии – изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической документации.

Начальник ОТК

МП

/ И. Краев /

« ____ » _____ 202 ____ года

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон МЕТА 6339

в количестве _____ шт.

Принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

/ И. Краев /

« ____ » _____ 202 ____ года

СОДЕРЖАНИЕ:

1 НАЗНАЧЕНИЕ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	4
5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6





1 НАЗНАЧЕНИЕ

Динамический микрофон МЕТА 6339 (далее – микрофон) предназначен для работы в системах оповещения и местного (объектового) вещания, в системах диспетчерской связи. Наличие на торце резьбы М16 и выведенные свободные концы, позволяют установить микрофон на любую поверхность, в зоне работы дежурного оператора. Гибкая «гусиная шея», необходима для выбора, наиболее удобного местоположения микрофонной головки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики микрофона приведены в таблице. Внешний вид микрофона представлен на рисунке.

2.2 Микрофон предназначен для непрерывной круглосуточной работы с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при: изменениях температуры воздуха от +5°C до +40°C; относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40°C; атмосферном давлении 84...107 кПа (600...800 мм рт. ст.).

Таблица. Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Направленность	Кардиоида
2	Номинальный диапазон частот, Гц	100...10000
3	Чувствительность, мВ/Па	1,6±0,3
4	Неравномерность частотной характеристики (0,2-10) кГц, дБ	±5
5	Модуль полного электрического сопротивления, Ом	600±10%
6	Масса с держателем, кг, не более	0,2



Рисунок. Внешний вид микрофона МЕТА 6339.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Микрофон МЕТА 6339	- 1 шт.
Паспорт ФКЕС 425681.003 ПС	- 1 шт. (на партию)
Упаковка	- 1 комплект

Примечание: после вскрытия упаковки проверьте комплектность.

4 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Транспортировку микрофона допускается осуществлять любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 15150. Транспортировка микрофона допускается при температуре окружающей среды от минус 50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40°C.

4.2 Условия хранения микрофона в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ 15150: складированию в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C; обеспечение к ним свободного доступа.

4.3 Микрофон не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.



5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие микрофона МЕТА 6339 техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации микрофона с даты продажи составляет 12 месяца.

5.2 Предприятие – изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки микрофона, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа и технического обслуживания микрофона неквалифицированным персоналом.

5.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, микрофона безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием – изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации микрофона продлевается, на время свыше которого он находился в ремонте.

5.4 Возврат оборудования, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:

ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. E-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.