



META 7523



META 7523



META 7523 исп.1



Устройство звуковой и
визуальной сигнализации
META 7523,
META 7523 исп.1
ФКЕС 426491.603 ЭТ
Этикетка
вер. от 27.07.26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство звуковой и визуальной сигнализации META 7523, META 7523 исп.1 (далее – УЗВС), предназначено для работы в составе системы связи МГН и обеспечивает светозвуковую индикацию помещения, откуда был произведен вызов диспетчера через абонентское устройство цифровое META 18557 исп. МГН (далее – ЦАУ) при помощи кнопки на его корпусе или при помощи устройства вызова META 7521 (далее – УВ).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 УЗВС предназначены для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемым климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при изменении температуры воздуха от 0 до 40 °С; относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.2 Технические характеристики представлены в таблице 1.

2.3 Передняя панель УЗВС META 7523 представляет собой желтое поле, на котором изображена белая пиктограмма, обозначающая МГН, которая предназначена для привлечения внимания к помещению, откуда был произведен вызов диспетчера (по заказу возможно изготовление УЗВС зеленого цвета). УЗВС META 7523 исп.1 двухстороннее и крепится к стене с помощью боковой планки.

Таблица 1. Технические характеристики.

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Длина линии связи с ЦАУ, м, не более	10
2	Напряжение питания по линии связи УЗВС – ЦАУ, В	24
3	Максимальный потребляемый ток во включенном состоянии А, не более: META 7523 – одностороннее; META 7523 исп.1 – двухстороннее;	0,04 0,065
4	Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	60
5	Тип крепления	на стену
6	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ Р 14254-2015	IP41
7	Исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931	обыкновенное
8	Габаритные размеры с учетом планки съёмной META 7523 (ДхШхВ), мм, не более	180х200х48
9	Габаритные размеры без учета планки съёмной META 7523 (ДхШхВ), мм, не более	180х184х26
10	Габаритные размеры META 7523 исп.1 (ДхШхВ), мм, не более	185х200х50
11	Масса META 7523 с учетом планки съёмной, кг, не более	0,95
12	Масса META 7523 исп.1, кг, не более	1,1

3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УЗВС выполнено в металлическом корпусе, окрашенном в серый цвет, закреплённом винтами.

Передняя панель УЗВС META 7523 представляет собой жёлтое поле, на котором изображена белая пиктограмма, обозначающая МГН. Конструкция УЗВС META7523 предполагает его крепление к стене. Перед установкой снимите верхнюю крышку и пластиковый экран, далее установите основание УЗВС на стену. При необходимости расположить УЗВС перпендикулярно стене, необходимо использовать имеющуюся в комплекте УЗВС металлическую съёмную планку. Сначала закрепите на стене планку, а затем прикрутите УЗВС к ней винтами, имеющимися в комплекте. УЗВС META 7523 исп.1 крепится перпендикулярно стене с помощью боковой планки.

Подключение УЗВС к ЦАУ осуществляется двухжильным медным кабелем с сечением жилы 0,5 – 0,75 мм² и внешним диаметром 3,2 – 6,6 мм. К одному ЦАУ можно подключить одно УЗВС.



4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Произведите запуск сигнала вызова на пост диспетчера с помощью кнопки на ЦАУ или шнура на УВ. Убедитесь, что УЗВС включилось. Затем нажмите на кнопку на УС META 7520 и убедитесь, что УЗВС выключилось.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство звуковой и визуальной сигнализации META 7523, META 7523 исп.1 - 1 шт.
Планка съёмная с 2 винтами, 2 шайбами и 2 шайбами гроверными М4 (для META 7523) - 1 шт.
Этикетка ФКЕС 426491.603 ЭТ - 1 шт.
Упаковка - 1 комплект

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство звуковой и визуальной сигнализации изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

META 7523, ФКЕС 426491.603 (одностороннее) ☐ META 7523 исп.1, ФКЕС 426491.657 (двухстороннее) ☐

ИО начальника ОТК _____ / Романов П.В. /

МП

«___» _____ 202__ года

7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Транспортировку УЗВС допускается осуществлять любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами. При транспортировке УЗВС необходимо обеспечить их размещение и крепление в устойчивое положение, во избежание столкновений о стенки транспортного средства. Транспортировка УЗВС допускается при температуре окружающей среды от минус 50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С.

7.2 Условия хранения УЗВС в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150-69: складированию в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С; обеспечение к ним свободного доступа; не попадания в УЗВС токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и нарушающих их изоляционный слой.

7.3 УЗВС не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УЗВС META 7523, META 7523 исп.1 требованиям технических условий ТУ 26.30.50-005-31945214-2025 при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации УЗВС с даты продажи составляет 24 месяца.

8.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки УЗВС, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа неквалифицированным персоналом.

8.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, УЗВС безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

8.4 Возврат оборудования, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:

ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. E-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.





META 7523



META 7523



META 7523 исп.1



Устройство звуковой и
визуальной сигнализации
META 7523,
META 7523 исп.1
ФКЕС 426491.603 ЭТ
Этикетка
вер. от 27.07.26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство звуковой и визуальной сигнализации META 7523, META 7523 исп.1 (далее – УЗВС), предназначено для работы в составе системы связи МГН и обеспечивает светозвуковую индикацию помещения, откуда был произведен вызов диспетчера через абонентское устройство цифровое META 18557 исп. МГН (далее – ЦАУ) при помощи кнопки на его корпусе или при помощи устройства вызова META 7521 (далее – УВ).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 УЗВС предназначены для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемым климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при изменениях температуры воздуха от 0 до 40 °С; относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.2 Технические характеристики представлены в таблице 1.

2.3 Передняя панель УЗВС META 7523 представляет собой жёлтое поле, на котором изображена белая пиктограмма, обозначающая МГН, которая предназначена для привлечения внимания к помещению, откуда был произведён вызов диспетчера (по заказу возможно изготовление УЗВС зеленого цвета). УЗВС META 7523 исп.1 двухстороннее и крепится к стене с помощью боковой планки.

Таблица 1. Технические характеристики.

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Длина линии связи с ЦАУ, м, не более	10
2	Напряжение питания по линии связи УЗВС – ЦАУ, В	24
3	Максимальный потребляемый ток во включенном состоянии А, не более: META 7523 – одностороннее; META 7523 исп.1 – двухстороннее;	0,04 0,065
4	Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	60
5	Тип крепления	на стену
6	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ Р 14254-2015	IP41
7	Исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931	обыкновенное
8	Габаритные размеры с учётом планки съёмной META 7523 (ДхШхВ), мм, не более	180x200x48
9	Габаритные размеры без учёта планки съёмной META 7523 (ДхШхВ), мм, не более	180x184x26
10	Габаритные размеры META 7523 исп.1 (ДхШхВ), мм, не более	185x200x50
11	Масса META 7523 с учётом планки съёмной, кг, не более	0,95
12	Масса META 7523 исп.1, кг, не более	1,1

3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УЗВС выполнено в металлическом корпусе, окрашенном в серый цвет, закреплённом винтами.

Передняя панель УЗВС META 7523 представляет собой жёлтое поле, на котором изображена белая пиктограмма, обозначающая МГН. Конструкция УЗВС META7523 предполагает его крепление к стене. Перед установкой снимите верхнюю крышку и пластиковый экран, далее установите основание УЗВС на стену. При необходимости расположить УЗВС перпендикулярно стене, необходимо использовать имеющуюся в комплекте УЗВС металлическую съёмную планку. Сначала закрепите на стене планку, а затем прикрутите УЗВС к ней винтами, имеющимися в комплекте. УЗВС META 7523 исп.1 крепится перпендикулярно стене с помощью боковой планки.

Подключение УЗВС к ЦАУ осуществляется двухжильным медным кабелем с сечением жилы 0,5 – 0,75 мм² и внешним диаметром 3,2 – 6,6 мм. К одному ЦАУ можно подключить одно УЗВС.



Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02537/26, ТУ 26.30.50-005-31945214-2025 (ТР ЕАЭС 043/2017)

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Произведите запуск сигнала вызова на пост диспетчера с помощью кнопки на ЦАУ или шнура на УВ. Убедитесь, что УЗВС включилось. Затем нажмите на кнопку на УС META 7520 и убедитесь, что УЗВС выключилось.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство звуковой и визуальной сигнализации META 7523, META 7523 исп.1 - 1 шт.
Планка съёмная с 2 винтами, 2 шайбами и 2 шайбами гроверными М4 (для META 7523) - 1 шт.
Этикетка ФКЕС 426491.603 ЭТ - 1 шт.
Упаковка - 1 комплект

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство звуковой и визуальной сигнализации изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

META 7523, ФКЕС 426491.603 (одностороннее) ☐ META 7523 исп.1, ФКЕС 426491.657 (двухстороннее) ☐

ИО начальника ОТК

МП

/ Романов П.В. /

«___» _____ 202__ года

7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Транспортировку УЗВС допускается осуществлять любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами. При транспортировке УЗВС необходимо обеспечить их размещение и крепление в устойчивое положение, во избежание столкновений о стенки транспортного средства. Транспортировка УЗВС допускается при температуре окружающей среды от минус 50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С.

7.2 Условия хранения УЗВС в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150–69: складированию в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С; обеспечение к ним свободного доступа; не попадания в УЗВС токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и нарушающих их изоляционный слой.

7.3 УЗВС не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УЗВС META 7523, META 7523 исп.1 требованиям технических условий ТУ 26.30.50-005-31945214-2025 при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации УЗВС с даты продажи составляет 24 месяца.

8.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки УЗВС, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа неквалифицированным персоналом.

8.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, УЗВС безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

8.4 Возврат оборудования, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «META» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:

ЗАО «НПП «META», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. E-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02537/26, ТУ 26.30.50-005-31945214-2025 (ТР ЕАЭС 043/2017)

